

Reebok

WORK SHOES

ROYAL GLIDE



ARTIKEL IB109

KATEGORIE  S1P HRO SRC

GRÖSSE 36 - 47

SCHUHBREITE 11

GEWICHT
(Halb Paar, Gr. 42) 500 gr

METALLFREI Ja

ZERTIFIZIERUNG 

OBERMATERIAL

Veloursleder

FUTTER

Mikrofaser

ZEHENKAPPE

EXTRA BREITE KOMPOSITZEHENKAPPE, reduziertes Gewicht bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung des Aufprallschutzes

ZWISCHENSOHLE

nichtmagnetische, durchtrittsichere Verbundstofffläche, 40% leichter und flexibler als eine Stahlplatte. Garantiert gleichzeitig einen optimalen 100% Schutz der Fußoberfläche. Zertifikat EN ISO 12568:2010

EINLEGESOHLE

Memory Tech herausnehmbare und dämpfende

LAUF SOHLE

EVA-Zwischensohle mit SR-Gummilaufsohle

OBERMATERIAL

Wasserdampfdurchlässigkeit

mg/cmq*h

≥ 0,8

3,5

Durchlässigkeitsbeiwert

mg/cmq

≥ 15

32,9

FUTTER

Wasserdampfdurchlässigkeit

mg/cmq*h

≥ 2

25,4

Durchlässigkeitsbeiwert

mg/cmq

≥ 20

204

ZEHENKAPPE

Schlagfestigkeit

mm

≥ 14,0

14,5

Druckwiderstand

mm

≥ 14,0

15,0

ZWISCHENSOHLE

Durchtrittfestigkeit (EN ISO 12568:2010)

N

≥ 1.000

≥ 1.000

ELEKTRISCHER WIDERSTAND

- in feuchter Umgebung (85% relative Luftfeuchtigkeit)

MΩ

≥ 0,1

1,39

- in trockener Umgebung (30% relative Luftfeuchtigkeit)

MΩ

≤ 1000

10,52

SOHLE

Abriebfestigkeit: Volumenverlust

mm³

≤ 150

126,9

Biegewechselfestigkeit: Erweiterung des Schnitzens

mm

≤ 4

1,5

Beständigkeit gegen Kohlenwasserstoffe: Volumenänderung

%

≤ 12

7,12

Energieaufnahme im Fersenbereich

J

≥ 20

43

Rutschkoeffizient der Lauffläche

Absatzneigung 7°

≥ 0,13

0,16

auf dem Stahlboden mit Glycerin geschmiert

Halbschuh

≥ 0,18

0,18

Rutschkoeffizient der Lauffläche

Absatzneigung 7°

≥ 0,28

0,49

auf dem Boden aus Keramik mit Reinigungsmittel geschmiert

Halbschuh

≥ 0,32

0,40

versione 1.0



MANUFACTURED BY WARSON BRANDS USA