

Reebok

WORK SHOES

BB4500 Safety



ARTIKEL	IB4132
KATEGORIE	 S3 HRO SRC
GRÖSSE	37 - 47
SCHUHBREITE	11
GEWICHT (Halb Paar, Gr. 42)	640 gr
METALLFREI	Ja
ZERTIFIZIERUNG	CE

OBERMATERIAL

Full Grain - **Wasserabweisendes** Leder

FUTTER

Ultra atmungsaktives Nylongewebe

ZEHENKAPPE

EXTRA BREITE KOMPOSITZEHENKAPPE, reduziertes Gewicht bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung des Aufprallschutzes

ZWISCHENSOHLE

nichtmagnetische, durchtrittsichere Verbundstofffläche, 40% leichter und flexibler als eine Stahlplatte. Garantiert gleichzeitig einen optimalen 100% Schutz der Fußoberfläche. Zertifikat EN ISO 12568:2010

EINLEGESOHLE

Memory Tech herausnehmbare und dämpfende

LAUF SOHLE

EVA-Zwischensohle mit SR-Gummilaufsohle

OBERMATERIAL

Wasserdampfdurchlässigkeit

mg/cmq*h

≥ 0,8

1,5

Durchlässigkeitsbeiwert

mg/cmq

≥ 15

22,3

FUTTER

Wasserdampfdurchlässigkeit

mg/cmq*h

≥ 2

73,0

Durchlässigkeitsbeiwert

mg/cmq

≥ 20

584,1

ZEHENKAPPE

Schlagfestigkeit

mm

≥ 14,0

18,5

Druckwiderstand

mm

≥ 14,0

20,0

ZWISCHENSOHLE

Durchtrittfestigkeit (EN ISO 12568:2010)

N

≥ 1.000

≥ 1.000

ELEKTRISCHER WIDERSTAND

- in feuchter Umgebung (85% relative Luftfeuchtigkeit)

MΩ

≥ 0,1

4,02

- in trockener Umgebung (30% relative Luftfeuchtigkeit)

MΩ

≤ 1000

5,60

SOHLE

Abriebfestigkeit: Volumenverlust

mm³

≤ 150

115,4

Biegewechselfestigkeit: Erweiterung des Schnitzens

mm

≤ 4

0

Beständigkeit gegen Kohlenwasserstoffe: Volumenänderung

%

≤ 12

8,36

Energieaufnahme im Fersenbereich

J

≥ 20

28

Rutschkoeffizient der Lauffläche

Absatzneigung 7°

≥ 0,13

0,15

auf dem Stahlboden mit Glycerin geschmiert

Halbschuh

≥ 0,18

0,18

Rutschkoeffizient der Lauffläche

Absatzneigung 7°

≥ 0,28

0,39

auf dem Boden aus Keramik mit Reinigungsmittel geschmiert

Halbschuh

≥ 0,32

0,38

versione 1.0



MANUFACTURED BY WARSON BRANDS USA