

Reebok

WORK SHOES

TRAILGRIP



ARTIKEL IB1051

KATEGORIE  S1P HRO SRC

GRÖSSE 39 - 47

SCHUHBREITE 11

GEWICHT
(Halb Paar, Gr. 42) 530 gr

METALLFREI Nein

ZERTIFIZIERUNG 

OBERMATERIAL

Leder, Mikrofaser und Netzgewebe

FUTTER

Feuchtigkeitstransportierendes Nylonnetz

ZEHENKAPPE

ALUMINIUM - Reduziert das Gewicht bei gleichbleibendem Aufprallschutz

ZWISCHENSOHLE

nichtmagnetische, durchtrittsichere Verbundstofffläche, 40% leichter und flexibler als eine Stahlplatte. Garantiert gleichzeitig einen optimalen 100% Schutz der Fußoberfläche. Zertifikat EN ISO 12568:2010

EINLEGESOHLE

Herausnehmbares und dämpfendes MemoryTech Massage

LAUF SOHLE

DMXRide-Schaumstoff-Zwischensohle mit rutschhemmender Gummilaufohle

OBERMATERIAL

Wasserdampfdurchlässigkeit

Anforderung
EN ISO 20345:2011

Ergebnis

Durchlässigkeitsbeiwert

mg/cm²*h ≥ 0,8 3,4

mg/cm² ≥ 15 37,4

FUTTER

Wasserdampfdurchlässigkeit

mg/cm²*h ≥ 2 15,0

Durchlässigkeitsbeiwert

mg/cm² ≥ 20 98,5

ZEHENKAPPE

Schlagfestigkeit

mm ≥ 14,0 15,5

Druckwiderstand

mm ≥ 14,0 16,5

ZWISCHENSOHLE

Durchtrittfestigkeit (EN ISO 12568:2010)

N ≥ 1.000 ≥ 1.000

ELEKTRISCHER WIDERSTAND

- in feuchter Umgebung (85% relative Luftfeuchtigkeit)

MΩ ≥ 0,1 70

- in trockener Umgebung (30% relative Luftfeuchtigkeit)

MΩ ≤ 1000 450

SOHLE

Abriebfestigkeit: Volumenverlust

mm³ ≤ 150 55

Biegewechselfestigkeit: Erweiterung des Schnitzens

mm ≤ 4 1,5

Beständigkeit gegen Kohlenwasserstoffe: Volumenänderung

% ≤ 12 1

Energieaufnahme im Fersenbereich

J ≥ 20 32

Rutschkoeffizient der Laufläche

Absatzneigung 7° ≥ 0,13 0,15

auf dem Stahlboden mit Glycerin geschmiert

Halbschuh ≥ 0,18 0,19

Rutschkoeffizient der Laufläche

Absatzneigung 7° ≥ 0,28 0,34

auf dem Boden aus Keramik mit Reinigungsmittel geschmiert

Halbschuh ≥ 0,32 0,46

versione 1.0



MANUFACTURED BY WARSON BRANDS USA