

Reebok

WORK SHOES

FE4 Adventure



ARTIKEL IB3610

KATEGORIE  S3S SR HRO FO

GRÖSSE 36 - 47

SCHUHBREITE 11

GEWICHT
(Halb Paar, Gr. 42) 460 gr

METALLFREI Ja

ZERTIFIZIERUNG 

OBERMATERIAL

Wasserabweisende Mikrofaser,
Netzgewebe und TPU

FUTTER

Mikrofaser

ZEHENKAPPE

XTR® Extra-wide, weite Passform, aus
Composite

ZWISCHENSOHLE

nichtmagnetische, durchtrittsichere
Verbundstofffläche, 40% leichter und
flexibler als eine Stahlplatte. Garantiert
gleichzeitig einen optimalen 100% Schutz
der Fußoberfläche. Zertifikat EN ISO
12568:2010

EINLEGESOHLE

Expandiertes Polyurethan herausnehmbar
und dämpfend

LAUF SOHLE

Floatriide Energy Foam Zwischensohle und
rutschfeste Gummilaufsohle mit
Zehenschutz

Anforderung EN ISO 20345:2022 Ergebnis

OBERMATERIAL

Wasserdampfdurchlässigkeit	mg/cmq*h	≥ 0,8	52,5
Durchlässigkeitsbeiwert	mg/cmq	≥ 15	420,4

FUTTER

Wasserdampfdurchlässigkeit	mg/cmq*h	≥ 2	67,9
Durchlässigkeitsbeiwert	mg/cmq	≥ 20	543,2

ZEHENKAPPE

Schlagfestigkeit	mm	≥ 14,0	19,5
Druckwiderstand	mm	≥ 14,0	24,5

ZWISCHENSOHLE

Durchtrittfestigkeit (EN ISO 12568:2010)	N	≥ 1.000	≥ 1.000
--	---	---------	---------

ELEKTRISCHER WIDERSTAND

- in feuchter Umgebung (85% relative Luftfeuchtigkeit)	MΩ	≥ 0,1	0,89
- in trockener Umgebung (30% relative Luftfeuchtigkeit)	MΩ	≤ 1000	62,6

SOHLE

Abriebfestigkeit: Volumenverlust	mm³	≤ 150	120,9
Biegewechselfestigkeit: Erweiterung des Schnitzens	mm	≤ 4	0,5
Beständigkeit gegen Kohlenwasserstoffe: Volumenänderung	%	≤ 12	2,66
Energieaufnahme im Fersenbereich	J	≥ 20	31
Rutschkoeffizient der Lauffläche	Bedingung A	≥ 0,31	0,46
Keramikfliesen mit Natriumsulfat	Bedingung B	≥ 0,36	0,42
Rutschkoeffizient der Lauffläche	Bedingung C	≥ 0,19	0,25
Keramikfliesen mit Glycerin	Bedingung D	≥ 0,22	0,24

versione 1.0



MANUFACTURED BY WARSON BRANDS USA