

VOLCOM

— qual·i·ty —

WORK SHOES

EVOLVE



ARTIKEL VM30232

KATEGORIE  S3S HRO FO SR

GRÖSSE 36 - 47

SCHUHBREITE 11

GEWICHT
(Halb Paar, Gr. 42) 570 gr

METALLFREI Ja

ZERTIFIZIERUNG 

OBERMATERIAL

Veloursleder wasserabweisend, Terylene und Strick

FUTTER

atmungsaktives Netzgewebe

ZEHENKAPPE

XTR® Extra-wide, weite Passform, aus Composite

ZWISCHENSOHLE

nichtmagnetische, durchtrittsichere Verbundstofffläche, 40% leichter und flexibler als eine Stahlplatte. Garantiert gleichzeitig einen optimalen 100% Schutz der Fußoberfläche. Zertifikat EN ISO 12568:2010

EINLEGESOHLE

Weiche Einlegesohle mit Formgedächtnis

LAUF SOHLE

Grip Stick aus rutschfestem Gummi

OBERMATERIAL

Wasserdampfdurchlässigkeit

mg/cmq*h ≥ 0,8 6,0

Durchlässigkeitsbeiwert

mg/cmq ≥ 15 51,9

FUTTER

Wasserdampfdurchlässigkeit

mg/cmq*h ≥ 2 90,8

Durchlässigkeitsbeiwert

mg/cmq ≥ 20 725,9

ZEHENKAPPE

Schlagfestigkeit

mm ≥ 14,0 14,5

Druckwiderstand

mm ≥ 14,0 20,0

ZWISCHENSOHLE

Durchtrittfestigkeit (EN ISO 12568:2010)

N ≥ 1.000 ≥ 1.000

ELEKTRISCHER WIDERSTAND

- in feuchter Umgebung (85% relative Luftfeuchtigkeit)

MΩ ≥ 0,1 83,2

- in trockener Umgebung (30% relative Luftfeuchtigkeit)

MΩ ≤ 1000 254

SOHLE

Abriebfestigkeit: Volumenverlust

mm³ ≤ 150 145,0

Biegewechselfestigkeit: Erweiterung des Schnitzens

mm ≤ 4 0,8

Beständigkeit gegen Kohlenwasserstoffe: Volumenänderung

% ≤ 12 6,48

Energieaufnahme im Fersenbereich

J ≥ 20 26

Rutschkoeffizient der Lauffläche

Bedingung A ≥ 0,31 0,47

Keramikfliesen mit Natriumsulfat

Bedingung B ≥ 0,36 0,47

Rutschkoeffizient der Lauffläche

Bedingung C ≥ 0,19 0,24

Keramikfliesen mit Glycerin

Bedingung D ≥ 0,22 0,24

release 1.1

WARSONBRANDS.COM