

# Reebok

## WORK SHOES

### TRAILGRIP



**ARTIKEL** IB1050

**KATEGORIE**  S3 HRO SRC

**GRÖSSE** 39 - 47

**SCHUHBREITE** 11

**GEWICHT**  
(Halb Paar, Gr. 42) 530 gr

**METALLFREI** Nein

**ZERTIFIZIERUNG** 

#### OBERMATERIAL

Wasserabweisendes Leder, Mikrofaser und Netzgewebe

#### FUTTER

Feuchtigkeitstransportierendes Nylonnetz

#### ZEHENKAPPE

ALUMINIUM - Reduziert das Gewicht bei gleichbleibendem Aufprallschutz

#### ZWISCHENSOHLE

nichtmagnetische, durchtrittsichere Verbundstofffläche, 40% leichter und flexibler als eine Stahlplatte. Garantiert gleichzeitig einen optimalen 100% Schutz der Fußoberfläche. Zertifikat EN ISO 12568:2010

#### EINLEGESOHLE

Herausnehmbares und dämpfendes MemoryTech Massage

#### LAUF SOHLE

DMXRide-Schaumstoff-Zwischensohle mit rutschhemmender Gummilaufsohle

#### Anforderung EN ISO 20345:2011 Ergebnis

#### OBERMATERIAL

|                            |          |       |      |
|----------------------------|----------|-------|------|
| Wasserdampfdurchlässigkeit | mg/cmq*h | ≥ 0,8 | 3,4  |
| Durchlässigkeitsbeiwert    | mg/cmq   | ≥ 15  | 37,4 |

#### FUTTER

|                            |          |      |      |
|----------------------------|----------|------|------|
| Wasserdampfdurchlässigkeit | mg/cmq*h | ≥ 2  | 15,0 |
| Durchlässigkeitsbeiwert    | mg/cmq   | ≥ 20 | 98,5 |

#### ZEHENKAPPE

|                  |    |        |      |
|------------------|----|--------|------|
| Schlagfestigkeit | mm | ≥ 14,0 | 15,5 |
| Druckwiderstand  | mm | ≥ 14,0 | 16,5 |

#### ZWISCHENSOHLE

|                                          |   |         |         |
|------------------------------------------|---|---------|---------|
| Durchtrittfestigkeit (EN ISO 12568:2010) | N | ≥ 1.000 | ≥ 1.000 |
|------------------------------------------|---|---------|---------|

#### ELEKTRISCHER WIDERSTAND

|                                                         |    |        |     |
|---------------------------------------------------------|----|--------|-----|
| - in feuchter Umgebung (85% relative Luftfeuchtigkeit)  | MΩ | ≥ 0,1  | 70  |
| - in trockener Umgebung (30% relative Luftfeuchtigkeit) | MΩ | ≤ 1000 | 450 |

#### SOHLE

|                                                           |                  |        |      |
|-----------------------------------------------------------|------------------|--------|------|
| Abriebfestigkeit: Volumenverlust                          | mm³              | ≤ 150  | 55   |
| Biegewechselfestigkeit: Erweiterung des Schnitzens        | mm               | ≤ 4    | 1,5  |
| Beständigkeit gegen Kohlenwasserstoffe: Volumenänderung   | %                | ≤ 12   | 1    |
| Energieaufnahme im Fersenbereich                          | J                | ≥ 20   | 32   |
| Rutschkoeffizient der Lauffläche                          | Absatzneigung 7° | ≥ 0,13 | 0,15 |
| auf dem Stahlboden mit Glycerin geschmiert                | Halbschuh        | ≥ 0,18 | 0,19 |
| Rutschkoeffizient der Lauffläche                          | Absatzneigung 7° | ≥ 0,28 | 0,34 |
| auf dem Boden aus Keramik mit Reinigungsmittel geschmiert | Halbschuh        | ≥ 0,32 | 0,46 |

versione 1.0



MANUFACTURED BY WARSON BRANDS USA