

VOLCOM

— qual·i·ty —

WORK SHOES

STONE



ARTIKEL VM30471

KATEGORIE  S3S HRO FO SR

GRÖSSE 39 - 47

SCHUHBREITE 11

GEWICHT
(Halb Paar, Gr. 42) 680 gr

METALLFREI Ja

ZERTIFIZIERUNG 

OBERMATERIAL

Nubuck Soft Action wasserabweisend

FUTTER

atmungsaktives Netzgewebe

ZEHENKAPPE

XTR® Extra-wide, weite Passform, aus Composite

ZWISCHENSOHLE

nichtmagnetische, durchtrittssichere Verbundstofffläche, 40% leichter und flexibler als eine Stahlplatte. Garantiert gleichzeitig einen optimalen 100% Schutz der Fußoberfläche. Zertifikat EN ISO 12568:2010

EINLEGESOHLE

Weiche Einlegesohle mit Formgedächtnis

LAUF SOHLE

Grip Stick aus rutschfestem Gummi

OBERMATERIAL

Wasserdampfdurchlässigkeit

Anforderung
EN ISO 20345:2022 **Ergebnis**

mg/cmq*h ≥ 0,8 15,0

Durchlässigkeitsbeiwert

mg/cmq ≥ 15 122,0

FUTTER

Wasserdampfdurchlässigkeit

mg/cmq*h ≥ 2 42,6

Durchlässigkeitsbeiwert

mg/cmq ≥ 20 340,5

ZEHENKAPPE

Schlagfestigkeit

mm ≥ 14,0 17,5

Druckwiderstand

mm ≥ 14,0 23,5

ZWISCHENSOHLE

Durchtrittfestigkeit (EN ISO 12568:2010)

N ≥ 1.000 ≥ 1.000

ELEKTRISCHER WIDERSTAND

- in feuchter Umgebung (85% relative Luftfeuchtigkeit)

MΩ ≥ 0,1 2,66

- in trockener Umgebung (30% relative Luftfeuchtigkeit)

MΩ ≤ 1000 13,4

SOHLE

Abriebfestigkeit: Volumenverlust

mm³ ≤ 150 139,5

Biegewechselfestigkeit: Erweiterung des Schnitzens

mm ≤ 4 0,2

Beständigkeit gegen Kohlenwasserstoffe: Volumenänderung

% ≤ 12 0,03

Energieaufnahme im Fersenbereich

J ≥ 20 26

Rutschkoeffizient der Lauffläche

Bedingung A ≥ 0,31 0,47

Keramikfliesen mit Natriumsulfat

Bedingung B ≥ 0,36 0,48

Rutschkoeffizient der Lauffläche

Bedingung C ≥ 0,19 0,27

Keramikfliesen mit Glycerin

Bedingung D ≥ 0,22 0,27

release 1.1

WARSONBRANDS.COM