Reebok
WORK SHOES

FUSION Formidable

ARTIKEL		IB1081
KATEGORIE	ESD	S3 SRC
GRÖSSE		37 - 47
SCHUHBREITE		11
GEWICHT (Halb Paar, Gr. 42)		480 GR
METALLFREI		Ja
ZERTIFIZIERUNG	CE	

OBERMATERIAL
Wasserabweisendes Leder

FUTTER
Feuchtigkeitstransportierendes Nylonnetz

ZEHENKAPPE
EXTRA BREITE KOMPOSITZEHENKAPPE, reduziertes Gewicht bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung des Aufprallschutzes

ZWISCHENSOHLE
nichtmagnetische, durchtrittsichere Verbundstofffläche, 40% leichter und flexibler als eine Stahlplatte. Garantiert gleichzeitig einen optimalen 100% Schutz der Fußoberfläche. Zertifikat EN ISO 12568:2010

EINLEGESOHLE
EVA herausnehmbare und dämpfende

LAUFSOHLE
Floatride Energy Foam Zwischensohle und rutschfeste Gummilaufsohle

		Anforderung EN ISO 20345:2011	Ergebnis
OBERMATERIAL			
Wasserdampfdurchlässigkeit	mg/cmq*h	≥ 0,8	10,8
Durchlässigkeitsbeiwert	mg/cmq	≥ 15	87,2
FUTTER			
Wasserdampfdurchlässigkeit	mg/cmq*h	≥ 2	60,4
Durchlässigkeitsbeiwert	mg/cmq	≥ 20	483,7
ZEHENKAPPE			
Schlagfestigkeit	mm	≥ 14,0	14,0
Druckwiderstand	mm	≥ 14,0	14,0
ZWISCHENSOHLE			
Durchtrittfestigkeit (EN ISO 12568:2010)	N	≥ 1.000	≥ 1.000
ELEKTRISCHER WIDERSTAND			
- in feuchter Umgebung (85% relative Luftfeuchtigkeit)	MΩ	≥ 0,1	22,6
- in trockener Umgebung (30% relative Luftfeuchtigkeit)	MΩ	≤ 1000	92,6
SOHLE			
Abriebfestigkeit: Volumenverlust	mm^3	≤ 150	1,12
Biegewechselfestigkeit: Erweiterung des Schnitzens	mm	≤ 4	1,5
Beständigkeit gegen Kohlenwasserstoffe: Volumenänderur	%	≤ 12	8
Energieaufnahme im Fersenbereich	J	≥ 20	32
Rutschkoeffizient der Lauffläche	Absatzneigung 7°	≥ 0,13	0,13
auf dem Stahlboden mit Glycerin geschmiert	Halbschuh	≥ 0,18	0,20
Rutschkoeffizient der Lauffläche	Absatzneigung 7°	≥ 0,28	0,41
auf dem Boden aus Keramik mit Reinigungsmittel geschmiert	Halbschuh	≥ 0,32	0,40

versione 1.0